

Auteur: Amélie SEEBERGER

Mise à jour : Justine BOUTEILLE, Samuel POUPLIN, Nicolas AURIC, Noémie KEMPA

Tel: 01 47 10 70 61

pfnt.garches.rpc@aphp.fr

http://www.handicap.org/?La-Plate-Forme-Nouvelles

Plate-Forme Nouvelles Technologies Hôpital Raymond Poincaré 104 Bd Raymond Poincaré 92380 GARCHES

Tableau comparatif des Contacteurs

- 1. Contacteurs mécaniques
- 2. Contacteurs à sensibilité réglable
- 3. Contacteurs de proximité
- 4. Contacteurs au souffle
- 5. Contacteurs multiples

- 6. Contacteurs flexibles
- 7. Contacteurs musculaires
- 8. Autres catégories
- 9. Contacteurs spécifiques

<u>Légende</u>: SA = Surface d'application ; D = Dimension ; E = Epaisseur ; Ø = Diamètre ; F = Force d'application ; C = Course

Légende des prix:

1<150€ **2**150-300€ **3**>300€

Ce tableau n'est pas exhaustif. Il a été conçu à partir des informations recueillies sur les sites internet des revendeurs. Il a été soumis à la relecture des revendeurs cités. Ce document a pour vocation d'essayer de classifier et clarifier l'offre du marché des contacteurs en France. A aucun moment, il ne peut se substituer à un essai du contacteur, avant son choix final. Certains contacteurs ont été écartés de ce tableau car très spécifiques, (ayant pour but d'accéder à un appareil de synthèse vocale, ou pour utiliser sur des fauteuils roulant électriques). Nous vous encourageons à nous contacter si vous souhaitez de renseignements plus poussés sur le contacteur qui répondrait à vos besoins si vous ne le trouvez pas sur ce tableau.

L'activité principale de la Plate-Forme Nouvelles Technologies est la consultation, de personnes hospitalisés ou venant de l'extérieur, toutes souhaitant un accès aux aides techniques nouvelles technologies.





CONTACTEURS MECANIQUES							
Nom (marque)	Dimensions	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs		
BUDDY (Ablenet)	Ø : 6,4 cm E: 1,8 cm	F: 200g au centre, 100g sur les bords C: 0,12 cm	MC : Mécanique	Branchement : Jack 3,5 mm.	1 CEN, CIM, CREE, DEP, BLU, HOP		
BIG BUDDY (Ablenet)	Ø: 11,5 cm E: 2,5 cm	F: 150g sur les bords, 300g au centre C: 0,17 cm	MC : Mécanique	Le célèbre Buddy, en grande taille. Large surface, nécessite une force supérieure au centre. Branchement : Jack 3,5mm.	1 CEN, CIM, CREE, DEP, HOP, BLU		
ORBY (Origin instrument)	Ø: 6,5 cm E : 2,2 cm	F: de 75 à 200g (100g au centre) C: 0,15 cm	R: audio MC: NC	Il fonctionne par une simple pression exercée n'importe où sur le contacteur. Il existe en rouge, vert, bleu, et jaune. Il peut s'adapter sur un support. Branchement : Jack 3,5mm.	1 CIM		





CONTACTEURS MECANIQUES								
Nom (marque)	Dimensions	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs			
SPECS (Ablenet)	Ø: 3,5 cm (5 cm avec base) E: 1,2 cm	F: 100g C: 0,0635 cm	MC : Mécanique	3 systèmes de fixation possibles (sangle, support). Branchement : Jack 3,5mm.	① CEN, CIM, HOP, DEP, CREE, BLU			
BIG RED (Ablenet)	Ø: 12,7 cm, et 16 cm avec la base E: 2,8cm	F : 156g C : 0,1143cm	MC : Mécanique	Couleurs/interrupeteurs interchangeables. Branchement: jack 3,5mm.	1 CEN, HOP, CIM, DEP, BLU			
JELLY BEAN TWIST (Ablenet)	Ø : 6,4 cm E : 2,2cm	F: 80g au centre, 40g sur les bords C: 0,0635 cm	MC : Mécanique	Branchement : Jack 3,5 mm.	1 CIM, CEN, DEP, HOP, BLU			





CONTACTEURS MECANIQUES							
Nom (marque)	Dimensions	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs		
JELLY BEAMER TWIST (Ablenet)	Ø : 8,5 cm	F: 43g sur les bords,80g au centre C: 0,0381cm	MC : Mécanique	Contacteur sans fil, qui communique avec son propre récepteur, un mini beamer receiver ou un récepteur SLAT, jusqu'à une distance de 9m. Branchement: Jack 3,5 mm (récepteur)	2 CIM, CEN, BLU		
PILLOW SWITCH (Ablenet)	Ø :8 cm E :2 cm	F : 180g C : 0,2 cm	MC : Mécanique	Surface en mousse douce et lisse appropriée pour une activation avec la joue ou la tête. Branchement: jack 3,5mm	① CEN, CIM, DEP, BLU		
PILOW CASE SWITCH (Abilia)	D: 105x60x23 mm	F : 200g C : NC	MC : NC	Contacteur oreiller rembouré avec une house en tissu remplaçable. Branchement: Jack 3,5mm	1 CREE, BLU		





CONTACTEURS MECANIQUES								
Nom (marque)	Dimensions	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs			
MICROLIGHT (Ablenet)	D : 4,5cm x 1,3cm E : 2 cm	F : 10g C : 0,7cm	MC : Mécanique	Ultrasensible et déplacement minime. Branchement : Jack 3,5mm	1 CIM, CREE, DEP, CEN, BLU			
AT ULTRALIGHT "NOUVEAU"	D : 2,6 x 1,7 cm E : NC	F : 20g C : 0,23 cm	MC : NC	Fonctionne avec une force inifme. Peut s'adapter sur un support Branchement : Jack 3,5mm	1 CIM			
CUP (Ablenet)	Ø : 4,5 cm E : 1,5 cm	F : 340g C : 0,2 cm	MC : Mécanique	Resiste à l'eau (peut être immergé jusqu'à 1 m pendant 30sec). Branchement : Jack 3,5mm	1 CEN, DEP, BLU, CIM			





CONTACTEURS MECANIQUES							
Nom (marque)	Dimensions	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs		
MINI CUP (Ablenet)	Ø : 2,5cm E : 0,9cm	F : 130g C : 0,03 cm	MC : Mécanique	Très petite taille pour utilisation au doigt, au menton. Resiste à l'eau (peut être immergé jusqu'à 1 m pendant 30sec). Branchement : Jack 3,5mm	① CEN , CIM, DEP, BLU		
SMOOTHIE 75 (Pretorian)	Ø : 7,5cm E : 0,8cm	F: 40g (bords), 100g (centre), C: non renseignée	MC : Mécanique	Branchement : Jack 3,5 mm	① DEP, BLU Sur flexible: ① DEP		
SMOOTHIE 125 (Pretorian)	Ø: 12,5cm E:1 cm	F: 125g (bords), 225g (centre) C: non renseignée	R : tactile et audio	Branchement : jack 3,5mm	1 DEP, BLU		





CONTACTEURS MECANIQUES								
Nom (marque)	Dimensions	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs			
JELLY BEAMER (Ablenet)	Ø : 6,4cm	F :71g C :0,0381 cm	MC : Mécanique	Contacteur sans fil, fonctionne avec récépteur original, récepteur SLAT ou mini beamer. Branchement : Jack 3,5 mm (récepteur)	2 CIM, BLU			
CONTACTEUR SANS FIL SIMPLIWORKS (Pretorian)	Ø: -petit: 12,5cm -grand: 7,5cm E: 1 cm	F: 125g (bords), 225g (centre) C: 0,10 cm	MC : Mécanique	Contacteur sans fil, peut être paramétré pour émuler plusieurs touches du clavier ou clicks de souris). Fonctionne avec l'interface Simpliworks vendue séparément. Récépteur USB (qui peut prendre en compte jusqu'à 6 émetteurs) avec une portée supérieure à 10m. Branchement: Jack 3,5 mm	1 HOP, DEP, BLU (contacteur seul)			





CONTACTEURS MECANIQUES								
Nom (marque)	Dimensions	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs			
CONTACTEUR USB (Pretorian)	Ø : 7,5 cm E : NC	F : NC C : NC	MC : Mécanique	Interface intégrée (permet de gérer durée d'appui, filtrage temporisé entre deux appuis successifs, fonction répétition), 2 contacteurs peuvent être branchés et configurés indépendament, Compatibilité: Windows, iOs, android, chrome Os. Branchement: USB	1 HOP, DEP, BLU			
TRIGGER (Ablenet)	SA : 1,27cm X 1,27cm D : 2,3 x 2,3 cm E : 0,8 cm	F : 300g C : 0,4 cm	MC : Mécanique	Contacteur étanche et antichoc, livré avec système de fixation. Branchement : Jack 3,5 mm	1 CIM, CEN, DEP, BLU			





CONTACTEURS MECANIQUES								
Nom (marque)	Dimensions	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs			
CAPSULE	Ø : 5,1 cm E : NC	F : 255g C : 0,203 cm	R: audio et tactile MC: NC	Petit contacteur rond à bords rabattus avec une base antidérapante. Branchement : Jack 3,5 mm	1 CIM			
PLATE SWITCH (Ablenet)	D : 8,9 x 8,9 cm Ø : 5,08 cm E : 4,5 cm	F : 50g C : 0,5 cm	MC : Mécanique	Resistant à l'humidité. Branchement : Jack 3,5mm	1 CIM, CEN, BLU			





CONTACTEURS MECANIQUES							
Nom (marque)	Dimensions	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs		
NOUVEAU PLATE SWITCH (Ablenet)	D :8 x 8 cm E :2,5 cm	F : 114g	MC : NC	Surface d'activation 350% plus grande que la version précédente. Surface scellée contre l'humidité. Branchement : Jack 3,5mm	1 DEP		
FINGER BUTTON	Longueur du velcro : 15 cm Ø : 0,9 cm	F : 75 g C : NC	MC : Mécanique	contacteur au doigt avec velcro. S'enroule autour du doigt. Le(s) bouton(s) de contact sont très petit et fonctionnent entre le pouce et l'index ou entre 2 doigts. Il faut quand même une certaine pression. Branchement : Jack 3,5mm.	1 CEN, CIM, BLU		





CONTACTEURS MECANIQUES								
Nom (marque)	Dimensions	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs			
FINGER SWITCH (glassouse)	D : 18,5 x 18,5 E : 1,1cm	F : 200g C : non renseignée	MC : Mécanique	Possède un socle adhésif qui lui permet d'être positionné sur une sangle. Branchement : 3,5mm.	1 DEP, BLU, CIM			
PIKO BUTTON 30 / MINI PIKO	Ø:3 cm E:1,3cm	F: Disponible en 3 forces (75g, 125g ou 250g) C: 0,8cm	MC : Mécanique	Possibilité de resister à l'eau pour les mini piko de force 125g. Branchement : 3,5mm.	1 CIM, CREE, BLU			
DOUBLE PIKO 30	Ø : 3 cm	F : NC C : NC	MC : NC	Robuste grâce à sa base aluminnium. Branchement : 3,5mm.	1 CEN			





CONTACTEURS MECANIQUES								
Nom (marque)	Dimensions	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs			
PIKO 5 actions	Ø: 4,9 cm E: 1,7 cm	F:18g C:NC	MC : NC	5 actions. Branchement : 3,5mm.	2 CEN			
PIKO BUTTON 50	Ø : 5 cm E : 1,7cm	F: Disponible en 3 forces (75g, 125g ou 250g) C: 0,8cm	MC : Mécanique	Possibilité de resister à l'eau pour les force 125g. Branchement : 3,5mm.	1 CREE, CIM, BLU			
CONTACTEUR MINI LIB (Liberator)	Ø : 3,5 cm E :1.5cm	F : 100g C : 0,0635 cm	MC : Mécanique	Peut se dévisser pour permettre l'insertion d'un pictogramme, d'une image sous son capuchon transparent. Branchement : 3,5mm	1 CEN, HOP, BLU			





	CONTACTEURS MECANIQUES								
Nom (marque)	Dimensions	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs				
CONTACTEUR LIB (Liberator)	Ø : 6,35 cm E : NC	F : 71g C : 0,0635 cm	MC : Mécanique	Peut se dévisser pour permettre l'insertion d'un pictogramme, d'une image sous son capuchon transparent. Branchement: 3,5mm	1 CEN, HOP, BLU				
CONTACTEUR GRAND LIB (Liberator)	Ø: 12,7 cm E: NC	F : 156g C : 0,1143 cm	MC : Mécanique	Peut se dévisser pour permettre l'insertion d'un pictogramme, d'une image sous son capuchon transparent. Branchement : 3,5mm	1 CEN, HOP, BLU				





	CONTACTEURS MECANIQUES								
Nom (marque) Dimens		nensions d'application, course		Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs				
CONTACTEUR BUCCAL (Glassouse)	D : 183 x 18.2 E : 10.5	F : 300g	R : audio et tactile.	Contacteur recouvert de silicone (livré avec 2 capuchons silicone) Branchement : 3,5mm	1 DEP, BLU, CIM				





	CONTACTEURS A SENSIBILITE REGLABLE							
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs			
PNEUMATIQUE (Cenomy)	Ø : 10 cm E : NC	F :10 g à 1 kg C :NC	R: aucun MC: mécanique	Sensibilité réglable de 10 g à 1 kg. A utiliser avec le coussin pneumatique. Compatible avec les systèmes d'appel infirmière à ouverture ou à fermeture. Branchement: 3,5mm.	3 CIM, CEN, BLU			
CONTACTEUR REGLABLE ROLLER JOGGLE LARGE	Ø: 12,7 cm E: 0,8cm /2 cm	F : 200g à 1,5kg (15 préréglages de pression)	MC : Mécanique	La modification du réglage se fait en tournant le capuchon dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la sensibilité (le rendre plus dur à déclencher). fabrication robuste et durable Branchement: 3,5mm.	1 BLU			
CONTACTEUR POPZ (Meru)	D : 7,5 x 3,8 cm E : 0,9 cm	F : 200 à 300 g C : NC	MC : Mécanique	Existe en version étanche. de petits picots délimitent la surface d'activation. Très robustes. Branchement: 3,5mm	1 DEP, HOP, BLU			





CONTACTEURS DE PROXIMITE							
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs		
CANDY CORN (ablenet)	SA:-petit:5cm -grand:9cm E:NC	Ne nécessite pas de contact physique, s'active avec des mouvements (maximum 1 cm de distance pour le little et 2,5 cm pour le big).	R: Lumineux et audio	Haute sensibilité, solidité et fiabilité. Auto alimenté par une pile. Existe en version « little » ou « big ». Branchement : Jack 3,5 mm	petit: CIM, CEN, BLU, DEP grand: CIM, DEP, BLU (sur demande)		
PAPOOSWITCH	D : 4.6 x 4.6 cm E : 14mm	Ne nécessite pas de contact physique, s'active avec des mouvements (maximum 1 cm de distance	R: lumineux et audio	Sensibilité réglable, possibilité de choisir l'action du clic droit ou gauche. Branchement : Jack 3,5 mm	2 DEP		





	CONTACTEURS DE PROXIMITE							
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs			
MINI BEAMER TRANSMITTER AND RECEIVER (ablenet)	D: 5,5x5,5 cm E: 2 cm (Mêmes dimensions pour l'emetteur et le receveur)	Ne nécessite pas de contact physique, s'active avec des mouvements (maximum 1cm de distance)	R: lumineux et audio	Fonctionne jusqu'à une portée de 9 mètres. Intègre une surface à detection de proximité, et une prise jack pour brancher un contacteur externe. Branchement: Jack 3,5mm	2 CIM, BLU			
TOUCH SWITCH	Ø : 8,63 cm	S'active par effelurement.	R : audio et visuel.	Il suffit de toucher n'importe quelle zone du modeul contacteur pour effectuer un clic. Les retours auditifs et visuels peuvent être activés ou non. Branchement : Jack 3,5 mm	1 DEP			





	CONTACTEURS AU SOUFFLE							
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs				
CONTACTEUR AU SOUFFLE TUBE	Ø: 2,5 cm E:-Court: 15cm -Long: 40 cm	R: aucun MC: NC	Ce contacteur est utilisable soit en inspiration soit en expiration. L'inspiration et l'expiration peuvent avoir deux actions différentes (a condition d'avoir un adaptateur COADCA-2). Une trappe à salive permet un nettoyage facile. Branchement: 3,5 mm	3 CIM, DEP, BLU				
SLIP/PUFF BREEZE avec casque (origin instruments)	Longueur tube ; 1,80m	R: aucun MC: NC	Contacteur au souffle avec support casque. Fonctions Aspiration/expiration pour 2 contacts. Le package contient les éléments suivants: - Le boîtier Commutateur, support capitonné Principal avec Tube de Bouche Tubes de Bouche supplémentaires Tube de liaison entre le support et le boitier- Branchement: 3,5mm ou USB.	3 CIM, BLU				





	CONTACTEURS AU SOUFFLE								
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs					
CONTACTEUR AU SOUFFLE (proteor)	D: 0,8 cm, ou 5x15mm (selon modèle) Longueur: 65 cm	R: auncun MC: NC	Fonctionne en aspiration ou en expiration avec sensibilité réglable. Compatible avec les systèmes d'appel infirmière à ouverture ou à fermeture. Répond aux normes en vigueur concernant la stérilité et l'usage de ce type d'équipement. Flexible et orientable sur étau de fixation. Branchement: 3,5mm	3 BLU, CIM, CEN					
CONTACTEUR AU SOUFFLE (Abilia)	D : 50x40x10mm	R : aucun MC : aucun	Fonctionne en aspiration ou en expiration. Branchement: 3,5mm	1 CREE, BLU					





CONTACTEURS AU SOUFFLE								
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs				
PUFF SWITCH (glassouse)	D : 170 x 24.5 mm E : 1,1cm	R : aucun MC : NC	Validation uniquement par expiration. Fonctionne avec une pile qui possède une durée de vie de 2 mois (possibilité de la changer). S'éteint automatiquement au bout d'une heure pour économiser la batterie. Branchement : 3,5mm	① DEP, BLU, CIM				





CONTACTEURS FLEXIBLES							
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs		
FLEX (Ablenet)	SA : 6,35 cm Ø du tube: 0,13cm E: 1,3 cm L: 40 cm Embout: 4 x 6,1 cm	F : 180g C : 1,3 cm	MC : Mécanique	Contacteur embout caoutchouc 4,5cm. Fonctionnement par déplacement dans 2 directions. Branchement : Jack 3,5 mm	2 CIM, DEP (n'est plus produit -> uniquement en fonction des Stocks)		
RIBBON SWITCH (Ablenet)	D : 10,16 x 5 cm E : 5 cm	F: 110g C: 10° de déformation avant activation	MC : Mécanique	Activable en appuyant dans une direction quelconque. Etanche. S'active en le bougeant, doux au touché. Branchement: 3,5 mm	2 CIM, DEP, CEN, BLU		





		CONTAC	CTEURS F	FLEXIBLES	
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs
Contacteur sur Flexible	D: 3.5cm Longueur flexible: 850mm	F : 100g C : 0,0635cm	MC : Mécanique	Ce contacteur est directement placé sur support flexible. De grandes sensibilités et d'amplitude très faible, il est accessible à un grand nombre d'utilisateurs. Branchement: Jack 3,5 mm	3 CEN, BLU
WOBBLE SWITCH (Amdi)	Ø: 1 cm E: 2,5 cm Tige: 10 cm	F : 75g à 200g	MC : Mécanique	Il est destiné à une utilisation par n'importe quelle partie du corps. La tige peut être activée avec un mouvement sec (voir violent), dans n'importe quelle direction. Le ressort inséré dans la tige permet un retour à la position neutre très fiable. Possibilité de monter ce contacteur sur un flexible de 48 cm avec fixation étau. Branchement: 3,5 mm	1 CIM, BLU (2 avec flexible)





		CONTAC	CTEURS F	FLEXIBLES	
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs
DOUBLE CONTACTEUR SENSIBLE BJ	Ø boule: 1,2cm D boîtier: 6x 5,7x 2,6 cm L Tige: 4,5cm	F : 2,5 kPa	R : NC MC : NC	Le double contacteur sensible BJ est utilisé à partir d'une petite tige avec un double capteur qui détecte un mouvement bidirectionnel. Il a été conçu pour fonctionner avec un minimum d'effort et de très petits mouvements de la langue, du menton, de la joue, un doigt ou d'autres parties du corps. Il permet d'utiliser deux appareils en défilement, avec deux câbles jacks. Branchement: Jack 3,5 mm	1 CEN, DEP, BLU
MINI JOYSTICK AVEC PRESSION	D : 6 x 1,2 cm	F: -latéral: 120g -appui: 100g C: -latéral: 1,3cm -appui: 0,3cm	R: audio et tactile MC: NC	Contcateur multiple, mini joystick : 4 directions et 1 contact à l'appui, résistant à l'humidité et robuste. Nécessite un support de fixation. Branchement : Prise DB9	3 CIM





		CONTAC	CTEURS F	LEXIBLES	
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs
TIGE	Ø Boule :1,5 cm	F :30g C :0,5 cm	MC : Mécanique	Toutes les directions, une seule sortie. Branchement : 3,5mm	3 CEN, BLU
CONTACTEUR POIGNEE BJ	L poignée : 11 cm D : 7,2 x 3 x 3 cm	Non renseigné	R : audio MC : Mécanique	Le contacteur poignée BJ peut être activé dans n'importe quelle direction. Branchement: 3,5mm	1 CEN, DEP, HOP, BLU Sur flexible 2 DEP
CONTACTEUR FLEXIBLE (cenomy)	L Tige : 10 cm	F : 132 g C : 3,8 cm	R: aucun MC: aucun	Fonctionne par dérivation douce dans les deux sens. Branchement: 3,5mm	2 CREE, BLU





CONTACTEURS MUSCULAIRES							
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs		
CONTACTEUR MUSCULAIRE	Ø: 1,5 cm Dimensions du Boîtier: 25 x 60 x 107 mm	F : réglable	R: lumineux et audio MC: Non	Pastille Ø 15 mm à placer sur la peau (poignet, front). Boîtier électronique avec sensibilité et temporisation réglables, réagissant aux contractions musculaires. Branchement: 3,5 mm	3 CEN, CIM, BLU		





	AUTRES CATEGORIES						
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs		
POIGNEE OU GRASP (Ablenet)	Longueur : 7,62 cm Ø : 3,5 cm	F : 300g C : 0,5 cm	R: non. MC: mécanique	Peut être placée dans la main et s'actionner en la serrant durant 2 sec maximum. Branchement : Jack 3,5mm	② CEN, CIM, BLU		
STRING SWITCH OU A FICELLE (Ablenet)		F : 43g C : 0,0381 cm	R : audio MC : Mécanique	Une légère traction sur la ficelle permet d'activer ce contacteur. Branchement : 3,5mm	1 CIM, BLU, DEP		
FOOT SWITCH (Glassouse)	D : 102,5 x 37 E : 31.2 mm	F : 2,5 kg	MC : Mécanique.	Contacteur au pied, détecte les différents volumes de pression. Branchement : 3,5mm	1 DEP, BLU, CIM		





	AUTRES CATEGORIES						
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs		
SQUEEZE SWITCH (AMDI)	SA : 12,5 cm Ø: 3 sont possibles: 1Cm - 1,5Cm - 2Cm	F: diffère en fonction du diamètre de la poignée (diamètre + petit demande le plus de force).	R: audio MC: mécanique;	Les trois manchons d'activation de diamètre différents sont fournis. Contacteur pneumatique. Branchement: jack 3,5mm	1 CIM, BLU		
CONTACTEUR VOCAL	D : 7,5 x 5 cm E : 2,5 cm	Distance d'activation : entre 0,20 et 3 m.	R:NC	Le contacteur vocal permet l'activation d'un défilement sur une téléthèse, grâce à un bruit. Le nombre de décibels peut être réglé selon l'intensité de la voix du patient. Branchement: Jack 3,5 (NO ou NF à préciser lors de la commande)	2 BLU		





CONTACTEURS BLUETOOTH					
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs
SANS FILS BLUETOOTH	Ø: 6,35 cm E: 4 cm	F : NC C : NC	R : NC MC : NC	Ce contacteur sans fils Bluetooth vous permet un fonctionnement sans fils du Springboard Lite et du Vantage Lite. autonomie de 100 heure; Batterie Li-ion rechargeable. Récepteur intégré aux appareils. Il permet de brancher deux autres contacteurs externes dessus. La partie inférieure du contacteur est dotée d'une surface antidérapante. Compatibilité: windows, iOs.	3 CEN, BLU





	CONTACTEURS BLUETOOTH						
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs		
NEW BLUE 2 (Ablenet)	D : 16,3 x 7 x 2cm SA : 7X7	F :198g C :NC	R: NC MC: NC	Contacteur sans fil Bluetooth, peut être utilisé pour tablettes, téléphones ou ordinateur. 2 contacteur en 1, présente également 2 prises jacks qui permettent de brancher 2 autres contacteurs. compatibilité: iOS 7, MacOs Mavericks 10.9, windows10 et android 9 (et versions ultérieures).	2 DEP, BLU		
SANS FIL ISWITCH (Pretorian)	Ø : NC E : NC	F : NC C : NC	R : NC MC : NC	Contacteur sans fil Bluetooth, possibilité de brancher 2 autres contacteurs. Compatibilité : IOs.	1 HOP, DEP, BLU		





INTERFACES						
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs	
SWIFTY DONGLE USB (origin instrument)	Entrée : Jack 3,5mm			Connexion 2 contacteurs (avec adaptateur stéréo). Réglage des touches émulé par Dip Switch. Mode sans fil possible avec le boitier Beam permettant la liaison de 3 contacteurs.	1 CEN, CIM,	
Swifty USB Switch Interface by Origin Instruments				Compatibilité: Mac, windows et Linux. Branchement: USB		





	INTERFACES						
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs		
ACCESSWITCH	Entrée : Jack 3,5mm			Connexion 2 contacteurs (avec adaptateur stéréo). Se paramètre via le logiciel Accesswitch qui permet d'emuler une action de la souris ou une touche clavier. Compatibilité du logiciel d'accesswitch: Windows 7 à 10 Possibilité d'utiliser le matériel sans le logiciel en paramétrant manuellement - compatibilité: windows, macOS. Branchement: USB	1 ACC		
JOYCABLE (Smartbox)	Entrée : Jack 3.5mm			Vous pouvez connecter 1 ou 2 contacteurs. Compatibilité: Windows. Branchement: USB	1 CEN		





	INTERFACES						
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs		
BJ USB 2 (Bj live)	Entrée : Jack 3,5mm			Vous pouvez connecter 1 ou 2 contacteurs. Compatibilité: windows, mac. Branchement: USB	1 DEP		
BJ USB 8 (Bj live)	Entrée : Jack 3,5mm			Vous pouvez connecter de 1 à 8 contacteurs. Compatibilité: windows. Branchement: USB	1 DEP, CEN, HOP		
Interface contacteur ultrasimple	Entrée : jack 3,5 mm			Vous pouvez brancher de 1 à 2 contacteurs. Permet d'emuler les touches entrée/espace ou clic droit/clic gauche. Compatibilité: Windows et Mac. Branchement: USB	1 НОР		



INTERFACES					
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs
WOODPECKER USB (jabbla)	Entrée : Jack 3,5mm			Vous pouvez connecter de 1 à 5 contacteurs. Possibilité d'effectuer des macros. Compatibilité : windows. Branchement : USB	1 CIM
ENCORE (eneso)	Entrée : Jack 3,5mm			Vous pouvez connecter de 1 à 8 contacteurs. Possibilité d'effectuer des macros. Compatibilité : Windows, Linux. Branchement : USB	1 DEP



	INTERFACES						
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs		
HITCH 2 (ablenet)	Entrée : Jack 3,5mm			Adaptateur qui permet de brancher de 1 à 5 contacteurs. Dispose de 6 groupes de fonction (clics souris et certaines touches clavier). Compatibilité: Mac, Windows et Android. Branchement: USB.	1 CIM		
HOOK + (ablenet)	Entrée : Jack 3,5mm			Adaptateur qui permet de brancher de 1 à 4 contacteurs. Compatibilité: iOS version 8 ou utlérieures. Branchement: entrée lpad ou lphone.	2 CEN, DEP		



	INTERFACES						
Nom (marque)	Dimensions, type de prise	Force d'application, course	Maintien du click, retour	Autres spécifications	Fourche de prix, revendeurs		
BJOY CLICK (bj live)	Entrée : Jack 3,5mm			Permet de contrôler la souris via des contacteurs, 4 entrées contacteurs pour les mouvements du curseur et 2 pour les clics (possibilité de choisir les actions avec le logiciel BJOY). Compatibilité: Windows, Mac et Linux. Branchement: USB	2 DEP		
MOUSE4ALL	Entrée : Jack 3,5mm			2 entrées contacteurs ou bien la possibilité de brancher un joystick ou une trackball. Compatibilité: Android. Branchement: Périphérique d'entrée USB et micro USB.	2 DEP		



Les adresses des revendeurs cités dans ce Dossier sont les suivantes :

CIM (CIMIS)	33 Chemin des Avoux 01120 Dagneux	www.cimis.fr	04 72 69 70 80	info@cimis.fr
CREE	Av de Champlevert, 69520 Grigny	www.cree.fr	04 72 24 08 99	cree@cree.fr
DEP (Domodep)	27 quai Maurice Riquiez, 91100 Corbeil	www.domodep.fr	08 05 69 69 60	contact@domodep.com
HOP (Hop Toys)	381 Rue Raymond Recouly, 34078 Montpellier	www.hoptoys.fr	04 67 13 81 10	commande@hoptoys.fr
CEN (Cenomy)	6-8 rue de Bastogne 21850 SAINT APOLLINAIRE	www.cenomy.fr	03 80 78 42 20	info@cenomy.com
BLU (bluelinea)	6 Rue Blaise Pascal 78990 Elancourt	www.bluelinea.com/	01 73 21 07 69	jonathan.delaunay@bluelinea.com
ACC (Accessman)	11 rue de Navarre Chicheboville 14370 Moult – Chicheboville	www.access-man.com/	02 31 74 18 82	contact@access-man.com